

Chaudière fioul Sempra Nova N 29

Réf: C08167

Code fournisseur : 7617254



DESCRIPTION

Avantages produit:

- Solution à la carte: La gamme se décline en 2 versions: Sempra nova i avec brûleur intégré pour une rénovation complète ou une installation neuve; et Sempra Nova n sans brûleur pour un remplacement de chaudière. Sempra Nova i et Sempra Nova n + brûleur Tigra CF 511 répondent à la directive.
- ErP (classe B chauffage)
- Chaque gamme propose un large éventail de solutions pour réaliser une installation répondant aux besoins précis de confort (chauffage, eau chaude, ergonomie)
- Adaptabilité: Sempra Nova s'adapte aux contraintes de l'installation: Facilité d'accès et de manutention avec la solution modulaire; encombrement au sol très réduit et possibilité d'intégrer un kit pompe + vase d'expansion dans l'habillage chaudière; existence ou non d'une cheminée avec les modèles cheminée et ventouse.
- Ergonomie: A chaque utilisateur ses attentes: Un tableau de commandes simple et convivial avec 2 boutons rotatifs (tableau MK1) ou un tableau permettant des applications plus sophistiquées (tableau MK2).
- Tranquillité: Le corps de chauffe en fonte et le choix de technologies largement éprouvées sont les garants d'une fiabilité et d'une tranquillité à l'épreuve du temps.

Description:

- Modèle chauffage seul
- Corps de chauffe en fonte à 3 parcours de fumées
- Brûleur 1 allure intégré dans l'habillage, monté et pré-réglé d'usine
- Tableau de commandes très simple d'utilisation
- MK1 pour pilotage d'un circuit radiateurs ou tableau de commandes digital
- MK2 pour pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage (dont 1 circuit sur vanne 3 voies)
- Sonde extérieure filaire en option pour pilotage en fonction de la température extérieure
- Pieds réglables

Chaudière fioul Semptra Nova N 29

Réf: C08167

Code fournisseur : 7617254



DESCRIPTION

Caractéristiques techniques:

- Type de générateur: Chauffage seul
- Energie: Fioul
- Évacuation: Cheminée B23
- Type de chaudière: Basse température
- Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (1): 86%
- Puissance nominale (Pn) 80 60°C: 29,8 kW
- Débit calorifique (Qnom): 32 kW
- Rendement charge 100% et 70 °C: 93,1%
- Puissance utile intermédiaire (Pint): 8,9 kW
- Rendement charge 30% - retour 30°C: 96,6 %
- Température des fumées à 100%: <160 °C
- Pertes à l'arrêt T=30 K: 95 W
- Débits massique des fumées à 100%: 48 kg/h
- Volume des fumées: 51 L
- Tirage nécessaire: 0,05 mbar
- Puissance électrique auxiliaire à Pn (hors circulateurs): 144 W
- Puissance électrique auxiliaire à Pmin (hors circulateurs): 50 W
- Puissance électrique à charge nulle (veille): 4 W
- Protection électrique: 21 IP
- Débit nominal d'eau à Pn T=20 K: 1,28
- P chaudière à débit nominal: 9 mbar
- Contenance en eau corps: 30 l
- Pression maxi d'utilisation (primaire): 3 bar
- Classe NOx*: 3
- Poids net Semptra Nova n: 193 kg

* Selon EN 303-2

(1) rendement chaudière seule



DESENFANS
Partenaire de vos métiers