



GAMME INITIA + HTE

CHAUDIÈRE MURALE
GAZ À CONDENSATION
DE 2 À 40 KW





GAMME INITIA+ HTE

LAISSEZ- VOUS GUIDER

Equipements du logement															
Débit spécifique à $\Delta T = 30 K$ (l/min)	14,9	18,3	12,5	14,5	12,1	14,1	16	19,3	12,1	14,1	16	-	-	-	
Profil de soutirage	XL	XL	XL		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	-	-	-	
Type de générateur	Accumulation		Mini-accumulation		Micro-accumulation				Micro-accumulation			Chauffage seul			
Classe énergétique en chauffage*	A		A		A				A			A			
Classe énergétique en ECS	A		A		A				A			-			
	↓		↓		↓				↓			↓			
VOTRE SOLUTION	INITIA + DUO HTE		INITIA + MAX HTE		INITIA + HTE				INITIA + COMPACT HTE			INITIA + HTE			
	3.24	3.33	2.24	2.28	2.24	2.28	2.33	2.40	2.24	2.28	2.33	1.12	1.24	1.28	

LÉGENDES

- Evier de cuisine
- Salle de bain
- Douche
- Bain
- Radiateur



* Suivant règlement 811
 ** Avec ballon PIM 80 ou 130 l



GAMME INITIA + HTE

UNE GAMME QUI A RÉPONSE À TOUT

La gamme de chaudières murales Initia + HTE, offre le meilleur de la technologie dans un minimum d'encombrement. En neuf comme en rénovation, elle est la réponse idéale à vos exigences d'économies, de discrétion et de fiabilité. Tout pour votre confort et plus encore !

POUR CHAQUE PROJET, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Choisir une chaudière murale gaz à condensation, c'est simple quand on est accompagné. Repérez-la vous facilement dans la gamme Initia + HTE grâce au guide de choix. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse dans l'environnement de vos exigences.

COMPOSEZ COMME VOUS VOULEZ

Côté puissance, vous avez le choix de 12 à 40 kW ! Côté pose, 2 dimensions sont proposées 40 ou 45 cm (pour les modèles micro-accumulé), ou 60 cm de largeur (modèles Duo) et existent en raccord ventouse ou cheminée. Côté confort, vous pouvez opter pour une version chauffage seul ou chauffage avec eau chaude sanitaire. Enfin, la gamme Initia + HTE est équipée d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé.

DES PERFORMANCES À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

Eligible au crédit d'impôt*, Initia + HTE se distingue par son rendement exceptionnel pouvant atteindre 109% et par sa pompe modulante conforme à la directive européenne ErP. Sa plage de modulation entre 16% et 100% permet de réduire significativement le nombre de cycles marche-arrêt, ce qui accroît la performance et prolonge la durée de vie de votre chaudière. Classée A en efficacité énergétique et chauffage, Initia + HTE vous garantit de réelles économies.

*Crédit d'impôt sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

LE CONFORT EN EAU CHAUDE DE TOUS LES INSTANTS

Avec un débit sanitaire allant jusqu'à 19,3 l/min (modèle 2.40) Initia + HTE assure un confort en eau chaude à toute la famille.

MISEZ SUR LA FIABILITÉ...

La robustesse, la qualité remarquable des matériaux et de la construction garantissent à votre chaudière une durabilité à toute épreuve et à vous-même, de la tranquillité pour longtemps.

- Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans (sauf modèle compact)
- Ballon en inox à serpentin
- Echangeur spirale en inox
- Tubes en cuivre

...ET LA DISCRÉTION

Avec son design aux lignes épurées et sa compacité, votre chaudière saura se faire oublier pour trouver sa place facilement dans votre cuisine comme dans votre buanderie. Non seulement elle est presque invisible, mais en plus, elle est très silencieuse.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Grâce à son encombrement réduit, à son raccordement aisé et à ses composants accessibles par l'avant, Initia + HTE s'intègre très facilement et harmonieusement en tout lieu. Enfin, la gamme Initia + HTE propose de nombreuses solutions de remplacement standards ou pré-montées avec le « Play-Kit ».





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


INITIA+	RT 2012	INITIA + DUO HTE		INITIA + MAX HTE		INITIA + HTE				INITIA + COMPACT HTE			INITIA + HTE			
		3.24	3.33	2.24	2.28	2.24	2.28	2.33	2.40	2.24	2.28	2.33	1.12	1.24	1.28	
Type de générateur	•	Accumulation		Mini-accumulation		Micro-accumulation				Micro-accumulation			Chauffage seul			
Énergie		Gaz naturel ou propane														
Évacuation	type	Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93														
Type de chaudière		Condensation														
Plage de puissance	kW	4 - 24	5,5 - 33	4 - 24	4,7 - 28	4 - 24	4,7 - 28	5,5 - 33	6,7 - 40	4 - 24	4,7 - 28	5,5 - 33	2 - 12	4 - 24	4,7 - 28	
Étas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 (1)	%	93		93		93				93			93			
Étas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (2)	%	93		93		93				93			93			
CHAUFFAGE	Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW	16	24	16	20	16	20	24	32	16	20	24	12	24	28
	Rendement charge mini à 30°C	%	108,8	108,9	108,8		108,8				108,8			109		
	Rendement charge 30% et 30°C	%	108,8	108,9	108,8		108,8				108,8			109	108,8	
	Rendement charge 100% et 70°C	%	97,7		97,7	97,6	97,7	97,6	97,7	97,6	97,7	97,6	97,7	97,7		
Type de circulateur	•	Vitesse variable et pression différentielle variable														
Puissance circulateur RT 2012	W	•	22	22	22	22	22	22	34	22	22	22	22	22	22	
Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	•	45	60	45	55	45	55	60	40	45	55	60	15	15	15
SANITAIRE	Débit spécifique à ΔT = 30 K	l/min	14,9	18,3	12,5	14,5	12,1	14,1	16	19,3	12,1	14,1	16	-	-	-
	Classification EN 13203		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-
	Constante de refroidissement (justifiée)	Wh/K.L.24h	•	0,78	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertes à l'arrêt du ballon ΔT = 45 K	W	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Temps de réchauffage	mn	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Débit soutirable en 10mn		166	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacité de stockage	l	•	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pression acoustique à 1 m Pmini	dB(A)	36,1	35,3	35,8	34,2	35,8	34,2	34,9	35,5	35,8	34,2	34,9	36,1	35,8	35,2	
Poids	kg	62	64	38,5	38,5	38,5	38,5	39,5	39	38,5	38,5	39,5	34,5	34,5	34,5	

(1) Rendement chaudière + sonde extérieure livrée d'origine - (2) Rendement chaudière seule


Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima : www.rt2012-chauffage.com

* Avec accessoire coude 3CEP


DIMENSIONS



Initia + Duo HTE



Initia + autres modèles



Initia + Compact HTE

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
CHAPPEE S.A.S. au capital de 15 028 759,50 € - RCS Bobigny 602 041 675 - A.P.E. 4674B