



Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES + PRODUITS

- + Nouvelle texture
- + Facile à travailler
- + Parfaitement adapté à la mécanisation
- + Couleur blanche
- + Finition très soignée
- + Rendement optimal

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiment, Enduisage
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° DTU	25.41, 25.42
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
Outils d'application	Couteau à enduire, Spatule, Bazooka, Airless
Consommation minimum (g/m²)	400 g/m ²
Délai minimum avant recouvrement	24 à 72 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	Hors gel
Ponçable	Oui

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placomix® PRO Allégé 17kg 11se	3496250266698	0,32	0,30	Palette de 11 seaux

UC : unité consommateur