



ROSACE D'ÉCARTEMENT

Application : Permet d'écarter les tuyauteries du support.

Instructions de montage : S'utilise avec un collier simple ou double, des pattes à vis et des rallonges.

Données techniques : Acier zingué blanc ou matière inoxydable. Les rosaces d'écartement acier sont en tôle refendue XE 37, trou central égal à 7 mm ou 10 mm. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

 Famille 005/03					
H	A	C			
4	7	23	008804	100	1000
9	7	28	008809	100	1000
10	7	30	008810	100	1000
14	7	32	008814	100	1000
19	7	38	008819	100	1000
24	7	42	008824	100	1000
30 T7	7	40	008830	50	500
30 T10	10	40	008831	50	500

			 Famille 005/03			 Famille 005/03			 Famille 005/03		
H	A	C									
9	7	28	009109	1	100	008909	1	100	009009	1	100
10	7	30	-	-	100	008910	1	100	-	-	-
14	7	32	009114	1	-	008914	1	100	009014	1	100
24	7	42	-	-	-	008924	1	100	009024	1	100
30 T7	7	40	-	-	-	008830	1	100	-	-	-
30 T10	10	40	-	-	-	008931	1	100	009030	1	100

Dessins Techniques

